

序号	名称	美国马丁车库门	其他车库门
1	门板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 门板厚度51mm, 钢板厚度0.5mm, 材质为美国超级镀锌钢。 2. 门板11种标准色+任意国标色+马丁特有定制色, 全部烤漆工艺。 3. 门板标准尺寸6000*3000mm, 最大尺寸9000*6000mm。 4. 门板可视窗有41种款式, 可视窗材质分为钢化玻璃和有机玻璃。 5. 防夹手门板, 无缝隙。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 门板厚一般36-42mm, 钢板厚0.36-0.4mm, 材质为彩钢板或国产镀锌钢板。 2. 门板一般只有3-5种颜色可选, 颜色大部分使用喷漆或贴膜转印。 3. 尺寸一般只能做到5000*3000mm, 超大尺寸一般使用工业门。 4. 只有不超过10种可视窗可选, 可视窗材质一般采用普通玻璃。 5. 非防夹手门板, 开启时门板之间有较大缝隙。
2	轨道	<ol style="list-style-type: none"> 1. 轨道为双包边热镀锌钢, 不划手、不生锈 2. 轨道配置反置角铁, 使轨道全封闭, 不夹手。 3. 轨道配置轴承式防夹手滚轮 (专利技术)。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 普通雪花铁或国产镀锌钢轨道, 无包边处理容易划手。 2. 一般无反置角铁, 轨道和墙体之间有较大缝隙, 容易夹手, 且不美观。 3. 普通无轴承式滚轮, 无防夹手保护。
3	传动	中央金属皮带轨, 无噪音、不生锈、不断裂。	普通链条轨 (类似于自行车链条), 噪音大、生锈、需经常打油。后期该部分会经常出现问题。
4	扭簧	美国热镀锌扭簧, 永不生锈、卸力、断裂。(扭簧是车库门最主要的动力来源, 非常重要), 马丁扭簧使用寿命可达100年。	锰铁扭簧, 容易生锈, 使用几年后容易卸力或断裂, 这部分是其他车库门非常容易出现问题的地方, 一般使用寿命5-10年。
5	五金	五金全部为热镀锌钢, 都做防夹手和划手处理, 且有马丁钢印。	普通镀锌钢或雪花铁, 无防夹手划手处理。
6	机组	<ol style="list-style-type: none"> 1. 马丁机组可超过140000次的开启。 2. 动力高达1200牛。 3. 标准配置红外保护。 4. 遥控器有效距离60米, 互开率40万分之一。 5. 自带LED照明系统, 可自动开启和关闭。 6. 可连接多种智能系统, 如车牌号识别系统、蓝牙识别系统、地磁感应系统、手机智能开启系统、热风幕系统等。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一般不超过70000次开启。 2. 动力一般最大900牛。 3. 不配置或很少配置红外保护。 4. 有效距离小于50米, 互开率较高。 5. 需外接灯泡。 6. 一般无法或较少兼容智能系统。
7	安全	20项安全专利技术, 承诺不会发生一起由车库门产品造成的意外事故, 包括夹手、划手、扭簧断裂、门板脱落等。	经常出现划手、夹手、扭簧断裂、门板脱落等问题。
8	美观舒适	4种材质、41种可视窗、100多种样式和11种标准色及任意国标色可选择, 噪音较小, 故障率极低。	一般只有1-2种材质, 很少的可选款式、颜色、可视窗, 噪音较大, 故障率较高。
9	质保	有限终身质保, 任何非人为或自然灾害的损坏都免费维修和更换, 遥控器、红外保护和LED照明除外, 基本不会出现故障。	一般质保不超过2年, 使用寿命不超过10年, 经常出现故障。
10	历史荣誉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 82年专业车库门研发、设计、生产和销售历史, 而且只做车库门。 2. 全美唯一每年都获得UL和ISO9001认证的车库门企业。 3. 曾获得美国总统亲自颁发的最佳生产商和销售商大奖。 	只有几年或十几年的制造历史, 一般规模较小、研发能力较差且非专业从事车库门生产, 产品类别比较杂。

马丁车库门十大优势

